

Solution de sécurisation et de contrôle d'accès par clé et cylindre de serrure électromécanique



COGELEC

370, rue de Maunit, 85290 Mortagne-sur-Sèvre

www.kibolt.fr

RCS La-Roche-sur-Yon 433 034 782

02 51 65 51 84

info@kibolt.fr

Intratone® et Kibolt® sont des marques de la société COGELEC.

Solution Kibolt

Principe

La clé Kibolt est une solution de gestion des accès par une serrure associant l'action mécanique à la technologie électronique.



+ SIMPLE

- Remplace tous les cylindres de type européen
- Ne nécessite pas d'alimentation électrique

+ SÉCURISÉ

- Contrôle permanent sur toutes les portes
- Gestion sur le site intratone.info

+ PÉRENNE

- Perdre une clé n'est plus un problème
- Prêter une clé à un prestataire et garder le contrôle

Composants

Canon de serrure électromécanique Kibolt

Chaque porte est équipée d'un canon de serrure électromécanique, de niveau de sécurité élevé, autonome électriquement, au format standard (type européen). De format classique, le canon se monte facilement sur les portes, portails et grilles, sans nécessiter de raccordement électrique ou de batterie.




Caractéristiques

Types de cylindre



Cylindre à bouton
(1 côté clé / 1 côté bouton)




Cylindre traversant
(2 côtés clé)

Longueurs de 1/2 cylindre (en mm)

· 32,5 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60.

Montage



Caractéristiques techniques / capacités	Cylindres Kibolt
Nombre de clés autorisées par cylindre	illimité
Numéro unique gravé sur le côté (9 chiffres)	●
Gestion	
Outil de gestion (pour les gestionnaires)	intratone.info
Remplacement d'un cylindre par un autre sans incidence sur « l'organigramme » (avec le programmeur de cylindre)	●
Compatibilité de gestion en temps réel et à distance (selon la série avec contre-plaque communicante)	●
Mise à jour avec la clé Kibolt	●
Historique des entrées (fonction à venir)	●
Sécurité	
Haute résistance au perçage	●
Incrochetable (canon sans goupille ni rotor)	●
Système de cryptage permanent	●
Certification A2P	en cours
Usage	
Sans maintenance	●
Sans câblage électrique	●
Alimentation par la clé	●
Nombre de manœuvres garanties	250 000
Garantie	3 ans
Environnement	
Température de fonctionnement	de -25°C à +65°C
Indice de protection	IP54


Clé électronique Kibolt

Chaque utilisateur utilise une clé électronique, unique et non reproductible. Conçue pour des centaines de milliers d'ouvertures/fermetures, chaque clé est spécifique et ne peut déverrouiller que les serrures qui lui sont associées.



Caractéristiques

Type de clé



Couleurs de clé

- Noir / Bleu / Jaune / Violet / Rouge / Vert / Orange / Ivoire.

Caractéristiques techniques / capacités	Clés Kibolt
Nombre de canons autorisés par clé	320
Numéro unique gravé sur l'insert métal (9 chiffres)	●
Gestion	
Remplacement d'une clé par une autre	●
Interdiction d'une clé par une autre	●
Utilisation d'une « Clépass »	●
Compatibilité tous cylindres Kibolt	●
Utilisation sur les lecteurs de proximité Vigik®	●
Reconnaissance automatique des formes et couleurs	●
Autorisations identiques à Intratone	●
Mises à jour avec le mini-programmateur USB Kiprolog®	●
Fonctionnalités	
Durée de vie de la pile (pile CR 1632 fournie)	5 ans
Accès facile de la pile	●
Garantie (hors pile)	3 ans
Environnement	
Température de fonctionnement	de -25°C à +65°C
Indice de protection	IP67

Gestion des accès

Site Internet Intratone.info pour les gestionnaires

Intratone.info est le site de gestion du matériel Intratone (interphones, lecteurs Vigik®, récepteurs, badges, télécommandes ou tableaux d'affichage).

Ce site permet également de gérer la solution Kibolt.

Informations générales

- Lieu de fabrication : Mortagne-sur-Sèvre (85).
- Distribution : En direct à l'installateur ou par un réseau de grossistes.
- Garantie : 3 ans.
- Garantie d'approvisionnement en pièces détachées : 10 ans.
- Service commercial et assistance technique :
 - Tél. : 02 51 65 51 84
 - info@kibolt.fr