

Protections murales et mains courantes
Systèmes de rénovation des pièces humides amiantées ou non amiantées



SPM International SAS
16, rue Isabelle Eberhardt, CS 92083, 31019 Toulouse Cedex 2
www.spm.fr
RCS Toulouse 419 396 965
M. Nicolas Jung
Directeur commercial
Service clientèle
05 34 39 40 40
service.clientele@spm.fr

Expert en protections murales et mains courantes



Protections murales et mains courantes

Des solutions décoratives de protection des murs, des portes et des angles, et des mains courantes pour accompagner le déplacement des personnes en toute sécurité.

Panneaux



PANNEAUX DECOCHOC, COLORIS MAGNOLIA
PANNEAUX DECOWOOD, DÉCOR ÉRABLE

Gamme

Gamme de panneaux de protection et d'habillage en PVC :

- Decochoc
- Decosmic
- Decowood
- Decotrend
- Decoprint

DECOCHOC / DECOSMIC

- Panneau de protection et d'habillage en PVC antibactérien coloré dans la masse d'aspect matifié ou métallisé.
- Surface légèrement grainée.
- Ép. x H x L : 2 mm x 1,30 m x 3,00 m.
- Réaction au feu : Classement M1 (Bs2d0).
- Options sur mesure : Découpe, pliage en L ou en U, thermoformage, chanfrein.
- Fixation par encollage avec la colle acrylique SPM ou le mastic-colle universel SPM.
- Disponible en 33 coloris standard et 3 coloris métallisés.

DECOWOOD / DECOTREND

- Panneau décoratif de protection en PVC antibactérien en décors bois ou tendance.
- Surface finition bois ou tendance.
- Ép. x H x L : 2 mm x 1,30 m x 3,00 m.
- Réaction au feu : Classement M1 (Bs2d0).
- Fixation par encollage avec la colle acrylique SPM ou le mastic-colle universel SPM.
- Disponible en 7 décors bois et 4 décors tendance.

DECOCHOC H₂O / DECOWOOD H₂O / DECOTREND H₂O

- Panneau de protection et d'habillage en milieu humide en PVC antibactérien coloré dans la masse ou en décors bois ou tendance.
- Surface légèrement texturée ou finition bois ou tendance.
- Ép. x H x L : 1,5 mm x 1,30 m x 2,50 m.
- Réaction au feu : Classement M1 (Bs2d0).
- Fixation par encollage avec la colle acrylique SPM ou le mastic-colle universel SPM.
- Disponible en divers coloris et décors.

DECOPRINT

- Panneau décoratif de protection en PVC translucide avec impression numérique personnalisée au dos.
- Surface légèrement grainée.
- Ép. x H x L : 1 mm x sur mesure (max 1,20 m) x sur mesure (max 2,90 m).
- Réaction au feu : Classement M1 (Bs1d0).
- Possibilité de raccordement des images pour assurer une continuité du visuel.
- Fixation par encollage avec la colle acrylique SPM ou le mastic-colle universel SPM.
- Coloris translucide pour personnalisation du visuel (photo, dessin, texte, logo...).

DECOCHOC H₂O GRIP / DECOWOOD H₂O GRIP / DECOTREND H₂O GRIP

- Panneau de recouvrement et de protection des supports amiantés en PVC antibactérien coloré dans la masse ou en décors bois ou tendance, avec envers textile.
- Surface légèrement texturée ou finition bois ou tendance.
- Ép. x H x L : 1,5 mm x 1,30 m x 2,50 m.
- Réaction au feu : Classement M1 (Bs2d0).
- Fixation sur bandes auto-agrippantes Safe'Grip 162 et finition avec profilés en aluminium anodisé.
- Disponible en divers coloris et décors.

Mains courantes



Gamme

Gamme de mains courantes gainées en PVC sur profilé continu en aluminium :

- Linea'Touch
- Escort



Linea'Touch



Escort

LINEA'TOUCH

- Main courante trilobée en PVC antibactérien lisse et coloré dans la masse sur profilé continu en aluminium, joint bactéricide.
- Réaction au feu : Classement M1 (Bs2d0).
- Section (H x l) x L : 42 x 40 mm x 4,00 m.
- Encombrement : 80 mm.
- Distance mur/main courante : 40 mm (ou 50 mm sur demande).
- Fixation sur supports autobloquants, 2 points de fixation en aluminium aspect anodisé satiné argent à visser au mur tous les 1,20 m.
- Solutions techniques pour escaliers et gaines techniques, cintrage.
- Différents accessoires de finition au choix.
- Disponible en 31 coloris et en 6 décors bois (Linea'Touch Decowood) et anodisé satiné argent (Linea'Touch Anodisée).

ESCORT

- Main courante ronde en PVC antibactérien lisse et coloré dans la masse sur profilé continu en aluminium, joint bactéricide.
- Réaction au feu : Classement M1 (Bs2d0).
- Diam. x L : 40 mm x 4,00 m.
- Encombrement : 80 mm.
- Distance mur/main courante : 40 mm (ou 50 mm sur demande).
- Fixation sur supports autobloquants ajourés, 2 points de fixation en aluminium aspect anodisé satiné argent à visser au mur tous les 1,20 m.
- Solutions techniques pour escaliers et gaines techniques, cintrage.
- Différents accessoires de finition au choix.
- Disponible en 31 coloris et en 6 décors bois (Escort Decowood) et anodisé satiné argent (Escort Anodisée).

Cornières d'angle



CORNIÈRES PROFILA ET PANNEAUX DECOCHOC,
COLORIS OSIER

Gamme

Gamme de cornières d'angle en PVC ou en Inox, adhésives ou sur platine en aluminium :


- Linea'Flex
- Protecta 2
- Profila
- Cornea
- Profil'Inox

Caractéristiques communes

- Cornières d'angle en PVC antibactérien lisse et coloré dans la masse ou en Inox brossé lisse de qualité alimentaire.
- Réaction au feu : Classement M1 (Bs2d0).
- L : 1,30 m, 2,00 m ou 4,00 m.
- Disponibles en 33 ou 31 coloris selon le modèle.


LINEA'FLEX

- Cornière adhésivée en PVC avec liseré flexible, angle de 80° à 115° (cote interne largeur d'ailes 53 x 53 mm).
- Épaisseur croissante jusqu'à 3 mm.
- Bouchon de finition à angle variable de 80° à 115°.




PROTECTA 2

- Cornière adhésivée en PVC avec liseré flexible, angle de 50° à 155° (cote interne largeur d'ailes 60 x 60 mm).
- Ép. : 2 mm.




PROFILA 50 / 30

- Cornières adhésivées en PVC avec angle de 90° (cote interne largeur d'ailes 50 x 50 mm ou 30 x 30 mm).
- Ép. : 2 mm.




CORNEA

- Cornière en PVC sur platine en aluminium prépercée avec liseré, angle de 90° (cote interne largeur d'ailes 60 x 60 mm).
- Ép. : 2,5 mm.
- Bouchon de finition à angle de 90°.



PROFIL'INOX 50 / 30

- Cornières adhésivées en Inox brossé 304L de qualité alimentaire, avec angle de 90° (cote interne largeur d'ailes 50 x 50 mm ou 30 x 30 mm).
- Ép. x L : 10/10^e x 2,50 m.



Pare-chocs et plaques



Gammes

Gamme de pare-chocs en PVC sur clips ou sur rail continu en aluminium :


- Linea'Punch Neo
- Impact

Gamme de plaques de protection adhésives en PVC :

- Contact

LINEA'PUNCH NEO

- Pare-chocs en PVC antibactérien matifié et coloré dans la masse avec bossage central.
- Réaction au feu : Classement M1 (Bs2d0).
- Ép. x H x L : 25 mm x 180 mm x 4,00 m.
- Fixation sur clip en aluminium (option rail continu en aluminium, L 4,00 m).
- Disponible en 31 coloris




IMPACT 200 / 120 / 60

- Pare-chocs en PVC antibactérien lisse et coloré dans la masse avec rainures décoratives.
- Réaction au feu : Classement M1 (Bs2d0).
- Ép. x H x L : 30 mm x 200/120/60 mm x 4,00 m.
- Fixation sur clip en aluminium (option rail continu en aluminium, L 4,00 m).
- Disponibles en 31 coloris (Impact 200/120) et 5 coloris (Impact 60).



CONTACT 350 / 200

- Plaques de protection adhésives en PVC antibactérien lisse et coloré dans la masse.
- Réaction au feu : Classement M1 (Bs2d0).
- Ép. x H x L : 2,5 mm x 350/200 mm x 4,00 m.
- Disponibles en 31 coloris (Contact 200) et 15 coloris (Contact 350).



Accessoires

FIN'ALU

- Profilé de finition en J ou de jonction en H en aluminium anodisé satiné argent.
- L : 3,00 m.

FIN'COLOR

- Profilés de finition en J ou de jonction en H en PVC antibactérien lisse et coloré dans la masse.
- L : 3,00 m.
- Disponibles en 33 coloris.

Joint silicone et cordon de soudure

- Joint silicone pour panneau, cartouche de 310 ml.
- Cordon de soudure pour panneau, rouleau de 100 m.
- Coloris assortis aux panneaux.

Systèmes de rénovation des pièces humides amiantées ou non amiantées

Système H₂O

Système de rénovation des murs non amiantés des pièces humides

Le système SPM pièces humides permet de protéger les murs des méfaits de l'eau et d'assurer une étanchéité parfaite dans les pièces humides, grâce aux panneaux de protection et d'habillage en PVC Decochoc H₂O, Decowood H₂O et Decotrend H₂O.

Il est raccordé au sol par un système en plinthe en cas de carrelage ou par une remontée du sol sur le mur pour les résines et les revêtements de sol en PVC.

Ce système fait l'objet d'un Avis technique n°12/19-1782_V1 du CSTB.



Système Safe'Cover

Système de recouvrement des supports amiantés

Le système Safe'Cover est une solution de recouvrement des supports amiantés pour une intervention en sous-section 4, économique, rapide et simple à mettre en œuvre (en milieu occupé), permettant de contrôler l'état du support sans détérioration et de changer facilement de décor ou coloris lors de la relocation du logement.

Safe'Cover
by Spm®



PANNEAUX DECOCHOC H₂O, COLORIS GALET

AVANT



PANNEAUX
DECOWOOD H₂O,
DÉCOR CÈDRE
CHARBONNEUX
PLAQUES PLAC'INOX

APRÈS



Informations générales

- Lieux de fabrication : Dijon (21), Nantes (44), Angers (49) et Toulouse (31).
- Distribution : En direct à l'entreprise de pose ou au maître d'ouvrage ou par un réseau de grossistes indépendants.
- Garantie : Garantie minimale légale de 2 ans.