

Parois de douche



SanSwiss SAS
 Chemin de Dambach, ZI, 57230 Bitche
www.sanswiss.fr
 RCS Sarreguemines 453 639 841
 M. Gaël Toudic
 Chef des ventes
 06 40 65 04 28
gael.toudic@sanswiss.fr
 03 87 96 15 29

Concepteur et fabricant de portes, parois et receveurs de douche depuis plus de 40 ans.

Gamme cadrée ARELIA

Gamme fonctionnelle et robuste



NOUVELLE GAMME ÉCONOMIQUE ARELIA
D20S2 + D20F1


Les profilés d'aspect argent poli et la poignée ergonomique apportent de l'élégance à tous les modèles de la gamme ARELIA.



D20T1 + D20F1



D20T13 + D20F1



D20S3 + D20F1



D20S2 + D20F1



D20SE2




D20K + D20F1

Caractéristiques de la gamme

- Verre Sécurit transparent 4 ou 5 mm.
- Finition : aspect argent poli.
- Hauteur standard : 1900 mm.
- Largeur des portes et parois jusqu'à 1400 mm.
- Traitement antitaches Aquaperle sur les verres Sécurit.
- Fermeture magnétique.
- Dimensions standards.
- Facilité de montage.

Profilé d'élargissement AD201



Gamme ARELIA : profilés

Profilé d'élargissement AD201 pour agrandir la paroi de douche (autres dimensions également disponibles).

AQUAPERLE Traitement antitaches.



D20T1

Porte pivotante avec pivot décalé.

- Verre Sécurité transparent 5 mm.
- Ouverture extérieure.
- Largeurs standards : 700, 800, 900 et 1000 mm.
- Plages de réglage :
 - En niche : (-40 ; +20 mm).
- Porte (+ paroi fixe à 90°) : (-20 ; +10 mm).

D20T13

Porte pivotante et paroi fixe en ligne avec pivot décalé.

- Verre Sécurité transparent 5 mm.
- Ouverture extérieure.
- Largeurs standards : 900, 1000, 1200 et 1400 mm.
- Plages de réglage :
 - En niche : (-40 ; +20 mm).
- Porte (+ paroi fixe à 90°) : (-20 ; +10 mm).

D20S3

Porte coulissante 3 volets.

- Verre Sécurité transparent 4 mm.
- Largeurs standards : 700, 800, 900, 1000 et 1200 mm.
- Profilé de seuil 33 mm.
- Plages de réglage :
 - En niche : (-40 ; +20 mm).
- Porte (+ paroi fixe à 90°) : (-20 ; +10 mm).

D20S2

Porte coulissante 2 volets dont 1 fixe.

- Verre Sécurité transparent 5 mm.
- Largeurs standards : 1000, 1200 et 1400 mm.
- Plages de réglage :
 - En niche : (-40 ; +20 mm).
- Porte (+ paroi fixe à 90°) : (-20 ; +10 mm).

D20K

Porte repliable.

- Verre Sécurité transparent 4 mm.
- Largeurs standards : 800, 900 et 1000 mm.
- Profilé de seuil 42 mm.
- Plages de réglage :
 - En niche : (-40 ; +20 mm).
- Porte (+ paroi fixe à 90°) : (-20 ; +10 mm).

D20F1

Paroi fixe.

- Verre Sécurité transparent 5 mm.
- Adaptable à toutes les portes de la gamme ARELIA.
- Largeurs standards : 700, 800, 900, 1000, 1200 et 1400 mm.
- Plage de réglage : (-20 ; +5 mm).

D20SE2

Accès d'angle coulissant 2 volets.

- Verre Sécurité transparent 5 mm.
- Largeurs standards : 700, 800, 900 et 1000 mm.
- Plage de réglage : (-23 ; +7 mm).


Gamme décadrée SOLINO

Gamme épurée montée sur profilés pivots




SUR-MESURE POSSIBLE SUR LA GAMME SOLINO
SOL1 + SOLT1

La gamme SOLINO allie transparence et fonctionnalité et apporte une touche design à la salle de bains.



SOL1 + SOLT1



SOL1 + SOL1



SOL13 + SOLT1



SOL13 + SOL13



SOL2 + SOLT2




Facilité d'accès pour les personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques de la gamme


- Verre Sécurit transparent 6 mm.
- Finitions : poli brillant et noir mat.
- Hauteur standard : 2000 mm.
- Traitement antitaches Aquaperle sur les verres Sécurit.
- Profilé de compensation murale.
- Fermeture magnétique.
- Dimensions standards et sur mesure pour une grande flexibilité.
- Stabilité optimale et facilité de montage.
- Facilité d'entretien.



Profilé mural 50012



Profilé d'élargissement ACA1



Gamme SOLINO : profilés

Profilé d'élargissement ACA1 pour agrandir la paroi de douche (autres dimensions également disponibles).



SOL1

Porte pivotante.

- Ouverture extérieure en standard ou intérieure et extérieure en option.
- Disponible en accès d'angle (SOL1 + SOL1).
- Largeurs :
 - Standards : 700, 750, 800, 900 et 1000 mm.
 - Sur mesure : de 700 à 1000 mm.
- Plages de réglage :
 - En niche : (-17 ; 0 mm).
 - Porte (+ paroi fixe à 90°) : (-17 ; 0 mm).

SOL13

Porte pivotante et paroi fixe en ligne.

- Ouverture extérieure en standard ou intérieure et extérieure en option.
- Renfort d'angle inclus.
- Disponible en accès d'angle (SOL13 + SOL13).
- Largeurs :
 - Standards : 750, 800, 900, 1000, 1200 et 1400 mm.
 - Sur mesure : de 750 à 1400 mm.
- Plages de réglage :
 - En niche : (-17 ; 0 mm).
 - Porte (+ paroi fixe à 90°) : (-17 ; 0 mm).

SOLT1

Paroi fixe pour portes pivotantes SOL1 et SOL13.

- Renfort d'angle inclus.
- Largeurs :
 - Standards : 700, 750, 800, 900, 1000 et 1200 mm.
 - Sur mesure : de 300 à 1200 mm.
- Plage de réglage : (-17 ; 0 mm).

SOL2

Porte battante.

- Ouverture intérieure et extérieure.
- Largeurs :
 - Standards : 700, 800, 900, 1000 et 1200 mm.
 - Sur mesure : de 700 à 1200 mm.
- Plages de réglage :
 - En niche : (-18 ; +15 mm).
 - Porte (+ paroi fixe à 90°) : (-9 ; +27 mm).

SOLT2

Paroi fixe pour porte battante SOL2.

- Renfort d'angle inclus.
- Largeurs :
 - Standards : 700, 800, 900, 1000 et 1200 mm.
 - Sur mesure : de 300 à 1200 mm.
- Plage de réglage : (-17 ; 0 mm).

Informations générales

- Lieu de fabrication : République tchèque.
- Distribution : France entière, par un réseau de grossistes.
- Garantie : 5 ans.
- Assistance technique et commerciale : cellule.prescription@sanswiss.fr.

